




TalkShow VS 4000 / VS 100

# TalkShow 開講秀

## 廣播級 Call In/Call Out 影音收發裝置

如果您需要即時現場連線採訪，想要隨時隨地都能連線通話，想要有清晰的音質與清楚的畫質，現在有了 NewTek TalkShow 開講秀，您不再需要派員全副裝備到現場拍攝、不需要衛星轉播車、或耗費您寶貴的時間去協調遠端錄製事務，同時也不用再忍受低品質的電話連線了。

NewTek TalkShow 是 NewTek 和 Microsoft 共同合作的一項新產品，透過 Microsoft 微軟特製開發的 Skype TX 軟體，讓 TalkShow 可以將 Skype 的通話視訊，即時做 SDI/NDI 輸出。您可以透過各種裝有 Skype 的裝置，舉凡手機、平板、桌上型電腦或筆電，都可以跟 TalkShow 做連線，輕鬆將影音視訊回傳。


**VOXEL**

## 產品特色

### ■ 輕鬆訪問 Skype 全球的使用者

直接透過 Skype 裝置採訪 通話者，從一般行動裝置就能取得高解析視訊

### ■ 高品質 Skype 影音通話內容

支援寬高比自動轉換和音訊平衡，提供最佳影音品質

### ■ 支援畫面干擾排除

Skype 優於其他通話軟體，可以獨立於視訊的連線處理，不被彈跳訊息、廣告和通知打斷連線

### ■ 強大視訊調整工具

TalkShow 具有視訊顯示控制和色彩自動校正調整功能，所以若通話者環境光源不佳，仍可以改善視訊的品質

### ■ 穩定高質量聲音品質

提供 SDI embedded Audio、平衡式 XLR、1/4 Stereo 等多種聲音輸出，並內建音訊等化器、音量表可調整音量與聲音品質

### ■ Tally 切換訊號

TalkShow 也提供 Tally 功能，能讓 Skype 通話者知道視訊是否正在被 Switcher 導播機選用

### ■ 1U 機架式設計

簡潔 1U 空間但提供完整的訊號輸出與輸入，其中 VS 100 在面板上具有液晶小螢幕，能顯示 Skype 通話者的視訊

### ■ 內建視訊品質檢測

可抓取圖片做為靜止畫面，當無法預知的網路限制發生時，可自動或手動轉為該圖片播出

TalkShow VS 4000



4 路 HD-SDI 輸入/輸出  
可自訂監看畫面組合

TalkShow VS 100



1 路 HD-SDI 輸入/輸出  
機臺內建監看螢幕

## TalkShow 型號比較

	VS 4000	VS 100
Skype 通道	可同時運行 4 路	1 路
HD-SDI 輸入	4 路(含音訊)	1 路(含音訊)
HD-SDI 輸出	4 路(含音訊)	1 路(含音訊)
類比音訊輸入	1 對 XLR 平衡	1 對 XLR 平衡
類比音訊輸出	1 對 XLR 平衡	1 對 XLR 平衡
IP 視訊音訊	NDI	NDI
Dante 音訊	Audinate 協議	Audinate 協議
主機內建監看螢幕	無	是
色彩校正工具	是	是
Talk Back 對講機	與一人或與所有人對講	與一人對講
外部錄影控制	NewTek IsoCorder 硬體	NewTek IsoCorder 硬體
聲音監控	耳機和螢幕 VU 表	耳機和螢幕 VU 表
撥號/接聽軟體	Skype TX	Skype TX
同步鎖定	是	是
Tally 指示	是	是
波形/向量示波器	是	是
自動高寬比轉換	是	是
電話品質監控	是	是
疊加 Skype 浮水印	是	是
Gigabit NIC	2 孔	2 孔
系統失效保護	是	是
機架	1RU	1RU
標準	HD-SDI 符合 SMPTE 292M SD-SDI 符合 SMPTE 259M	HD-SDI 符合 SMPTE 292M SD-SDI 符合 SMPTE 259M
支援格式	1080i - 25, 29.97, 30 1080p - 23.98, 24 720p - 50, 59.94, 60 576i (16:9或4:3) - 25 480i (16:9或4:3) - 29.97	1080i - 25, 29.97, 30 1080p - 23.98, 24 720p - 50, 59.94, 60 576i (16:9或4:3) - 25 480i (16:9或4:3) - 29.97

\* 以上產品規格若有改變，恕不另行通知。

